



Meisterling®

Sprüh - Kleber *Plus*

Wir machen Qualität besser!

Meisterling® **Sprüh - Kleber *Plus*** ist ein universell verwendbarer Flüssigkleber auf **Butylbasis**. Da der Kleber bis **- 5 °C** eingesetzt werden kann, sind Montagen selbst im Winter kein Problem.

Produktvorteile:

- ✓ Universell auch als **Primer / Haftgrund** einsetzbar - „1 für 2“ - vereint Primer und Kleber in Einem!
- ✓ Extrem schnelle Kontakthaftung bei hoher Alterungsbeständigkeit
- ✓ Sehr gute Feuchtigkeits- und Wärmebeständigkeit
- ✓ Temperaturbeständigkeit: **- 40 °C bis + 90 °C**, kurzfristig bis + 100 °C
- ✓ Fein dosierbares Auftragen, einfache und schnelle Verarbeitung des gelb transluzenten Klebefilms durch variablen Sprühkopf mit nur **einer Hand** (z.B. auf dem Dach oder über Kopf ohne Pinsel bzw. Dose - vermeidet Müll und dient der Arbeitssicherheit)
- ✓ Meisterling® Systemkomponenten Hersteller Garantie: **10 Jahre** bei fachgerechter Anwendung gemäß Verarbeitungsanleitung



» Haftung auf Bauwerkstoffen (nach 120 Stunden Haftung)			
Holzweichfaserplatten	✓✓	Gibskartonplatten	✓✓
Holz, unbehandelt	✓✓	Gibsfaserplatten	✓✓
Holz, lackiert	✓✓	Faserzementplatten	✓
Putz / Mauerwerk	✓✓	Extruder - Schaum	✓✓
Beton / Zementstein	✓✓	Hartschaum	✓✓
Kalksandstein	✓✓	Schaumstoff / Polyester	✓
Klinker rau / glatt	✓	Stegplatten	✓
Fliesen rau / glatt	✓✓	Hart - PVC Profil	✓
Gasbeton / Porenbeton	✓	Gummiprofil / EPDM	✓✓
Ziegelstein	✓✓	Bitumenbahnen / Folien	✓✓
Alu - Profil	✓	Acrylglas / Plexiglas	✓
Alu - Profil, eloxiert	✓	Glas	✓
Alu / Zink - Blech	✓	Kork / Leder	✓
Blech, lackiert	✓	Textilien / Filz / Leinen	✓
Edelstahl	✓	Messing	✓

✓✓ = sehr gute Haftung ✓ = gute Haftung

* Die genaue Abluftzeit ist abhängig von Untergrund, Umgebungstemperatur und relativer Luftfeuchte, sowie Auftragsdicke. Angaben basieren auf besten Wissen und Gewissen. Aufgrund der Vielfältigkeit / Einsatzmöglichkeiten und Materialien sind jedoch Eigenversuche immer unerlässlich.

Technisches Datenblatt und Verarbeitungsanleitung siehe www.Meisterling.de
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Technische Daten:

Abluftzeit*: bei + 40 °C ca. 10 Minuten

Abluftzeit*: bei - 5 °C ca. 40 Minuten

Verarbeitungstemperatur: **- 5 °C** bis + 45 °C

Klebstoff: Butyl - Flüssig - Kleber (gelb transluzent)

Lagerfähigkeit: 24 Monate ungeöffnet, trocken und zwischen + 10 °C und + 25 °C lagern, ohne direkte Sonneneinstrahlung

H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. H315 Verursacht Hautreizungen. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P302 + P352 + P362 + P364

BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. P304 + P340 + P312

BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ARZT anrufen. P410 + P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.

P501 Inhalt/Behälter gemäß lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.

Enthält: Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Alkane, Isoalkane, cyclische, < 5% n-Hexan (EC: 921-024-6) Kolophonium (CAS: 8050-09-7, EC: 232-475-7, Index-Nr.: 650-015-00-7)

Dämpfe können mit Luft explosionsfähige Gemische bilden.



Gefahr

UFI: DN20-102T-C008-KURQ



Kartoninhalt:

20 Dosen à 500 ml e 650 3

Empfohlene Systemkomponenten mit **10 Jahren** Hersteller Garantie:



Meisterling® GmbH
Torgelower Straße 2
D - 21 493 Schwarzenbek
Tel.: +49 (0) 41 51 / 91 69 96-0
Fax: +49 (0) 41 51 / 91 69 96-9
E-Mail: info@Meisterling.de
Internet: www.Meisterling.de

Meisterling® MaxND Plus UDB-A / USB-A



Meisterling® Pro Plus UDB-A / USB-A



Meisterling® HDi Dampfsperre



Meisterling® Multi - Band / Universal - Band Plus



Meisterling® Schaum-Nageldicht-Band Plus



Meisterling® Fensteranschluss - Band Plus



Meisterling® Raupe Plus



Meisterling® Kartuschenkleber Plus



Meisterling® FassadenSchrauben



Meisterling® TerrassenSchrauben



Deutsche Markenqualität vom Meisterling® - Wir machen Qualität besser!